

MI2125 接地电阻测试仪 — 性价比最有优势的接地电阻测试仪

二线法和三线法测量。仪器抗干扰性能强，仪器具有数字信号处理能力，遇到干扰大数据不稳定的地方可打开数字滤波器。输入阻抗高，对于混凝土地面等无法打地桩的地方可直接将钢钎放在地面，再浇些水来替代或放一大块湿毛巾。具有测量结果超限和不正确测试条件报警功能。可存储 1,000 条测量记录，提供有用于打印输出测量报告的 PC 软件。外置充电器插座，自动关机功能。



技术参数：

- 显示范围：0 - 19.99 k
- 分辨率：0.01；0.1；1；10
- 基本精度： $\pm (2\% + 3D) \dots (0 - 2k\Omega)$
- 测试电压：40 V / 125 Hz / 正弦波
- 短路测试电流：20 mA
- 较高的抗干扰性：✓
- 电位和电流探头电阻测试：✓
- 额定频率：50 / 60 Hz

订购指南

标准配置：

- 主机
- 4.5 米黑色测试导线
- 15 米红色测试导线
- 20 米蓝色测试导线
- 接地桩 2 个
- 使用说明书
- 校验报告



可选件:



S2002 50米测试导线



A1050 软件



A1171 USB/232 转换器

METREL® 美翠大中国区联络处
010-88863868 www.metrel.com.cn

METREL® 美翠大中国区联络处
010-88863868 www.metrel.com.cn