

MI2127 精密接地电阻测试仪—四线法测量接地电阻和土壤电阻率  
采用传统的打地桩方式来测量接地电阻，可用二、三、四线法，可测量土壤电阻率。

**技术参数：**

**接地电阻（四线方法）：**

- 范围：0---19.99K $\Omega$
- 分辨率：0.01；0.1；1；10 $\Omega$
- 精度： $\pm$ （2%+3位）
- 测试电压： $<40V$  125HZ
- 短路测试电流： $<20mA$
- 高抗干扰能力



**土壤电阻率：**

- 范围：0---1999K $\Omega M$
- 计算： $\rho = 2 \pi a Re$
- 电极距离：0---30m
- 其它参数与四线相同

**其它参数：**

- 电源：4  $\times$  1.5V
- 防护等级：IP54
- 绝缘防护：双重绝缘
- 记录：1000 个数据
- 计算机接口：RS232
- 尺寸：90x160x180mm，1.2kg

**订购指南**

**标准配置：**

- 4.5 米黑、绿导线
- 15 米红色测试导线
- 20 米蓝色测试导线
- 接地桩 4 个
- 使用说明书
- 校验报告



可选件:



S2002

50 米测试导线



A1050

软件

METREL® 美翠大中国区联络处  
010-88863868 www.metrel.com.cn

METREL® 美翠大中国区联络处  
010-88863868 www.metrel.com.cn

METREL® 美翠大中国区联络处  
010-88863868 www.metrel.com.cn