

MI3300 安规测试仪教学演示板

PAT 演示板用于演示电气设备的安全管理，典型应用包括：

- 在电气设备安全管理研讨会课程上的展示
- 电气设备上典型安全问题的展示
- 测量仪器的实际演示（执行测试，进行正确的连接，分析测量到的结果）
- 可在电气设备安全测试中，仿真经常检查到的不同的电气参数值。可以开关故障状态。可仿真如下电气参数：等电位连接的连续性、绝缘电阻、泄漏电流、接触泄漏电流、电缆极性、功能操作
- 通过使用不同的演示卡，可以仿真无限的各种不同的设备（便携式和手持式设备、机器、开关柜）。在标准套件中包括 8 个卡片，根据需要，PAT 演示板只需用新的演示卡就可升级（专用设备，地区设计等等）



技术参数：

- 防护等级（除仿真部分外）：I 级
- 额定输入电压：230V (+6%, -10%)
- 根据需求可选：115V (+6%, -10%)
- 功耗：15VA max.
- 过压类别：CAT II 300V
- 频率范围：45Hz 至 66Hz
- 防污等级：2
- 尺寸 (w x h x d)：350 X 335 X 160mm
- 重量（不含附件）：7kg
- 工作温度范围：10°C 至 +36°C
- 贮存温度范围：-20°C 至 +50°C
- 最大湿度：95%RH (10°C 至 +36°C)，无冷凝

订购指南

标准配置:

- 仪器 PAT 演示板
- 8 个示意卡（熨斗，接收器，IEC 电缆，交换机，咖啡机，洗衣机，开关柜）
- “电气设备测试”手册光盘
- 用于 L 和 N 连接的短路跳线
- 用于演示测试 IEC 延线的延长线
- 电源线
- I 类电源电缆用于连接 PAT 仪器
- 测试器至 PAT 演示板
- 用于测试放电时间的测量电缆
- 演示卡的携带包
- 使用说明书
- 校验报告



 METREL® 美翠大中国区联络处
010-88863868 www.metrel.com.cn

 METREL® 美翠大中国区联络处
010-88863868 www.metrel.com.cn