

大型安规测试仪选型表

参数\型号	MI2170	MI3321	MI2094
测量			
1000V AC 耐压	●	●	●
1890V AC 耐压		●	●
2500V AC 耐压	●	●	●
100-5000V AC 耐压 (500VA)			●
连续性 100mA			●
连续性 200mA	●	●	●
连续性 10A	●	●	●
连续性 25A			●
电压降测试 10A	●		●
直流绝缘测试 250V DC		●	●
直流绝缘测试 500V DC	●	●	●
直流绝缘测试 1000V DC			●
差分泄漏电流	●	●	●
触摸泄漏电流	●	●	●
替代泄漏电流	●	●	●
放电时间	●	●	●
可选电流钳泄漏电流测量		●	
RCD、PRCD 测试		●	
线路阻抗		●	
环路阻抗		●	
电压测量	●	●	●
频率测量		●	
相序测量		●	
极性测试 (IEC 电源线测试)		●	
功能测试 (负荷)	●	●	●
其它特征			
通过/不通过 评价	●	●	●
电源自动检查	●	●	●
图形 LCD 显示	●	●	●
图形在线帮助		●	
背光		●	●
实时锁定		●	●
标准键盘		●	
自动测试 (标准和定制)		●	●
条码捷径自动测试		●	
RS232/USB 通讯接口	●/可选	●/●	●/可选
条码输入+标签打印		●	
数据下载到 PC	●	●	●
从 PC 下载数据		●	
在仪器液晶屏显示趋势 (对比)		●	
计算机软件显示数据趋势	●	●	
保存数据量	62	6000	1638
标准配置及可选件			
条码扫描仪		可选	可选
标签打印机		可选	
票据打印机		可选	可选
PC SW PATLink PRO	●	●	
PC SW PATLink PRO Plus	可选	可选	
PC SW CE Link			可选
通用技术参数			
电源	230V	115V/230V	115V/230V
重量	95 公斤	8.4 斤	13.5 公斤
尺寸	345×160×335	345×160×335	410×175×370